

QUADRO ELETTRONICO PER LA GESTIONE DEL GRUPPO TERMICO A PELLETS



CONSOLE QUADRO



CONNESSIONI BRUCIATORE PRECABLATE



LATO POSTERIORE QUADRO
CONNESSIONI CALDAIA ED ALIMENTAZIONE



QUADRO INSTALLATO

CARATTERISTICHE

Il quadro elettrico è predisposto per la gestione del bruciatore, della caldaia e dell'eventuale bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria; è adatto per applicazioni a bordo caldaia. E' possibile inoltre collegarsi ad un cronotermostato esterno per la termoregolazione degli ambienti e avere una segnalazione remota degli allarmi. Tutte le connessioni elettriche delle apparecchiature sono precablate in modo da rendere rapide le operazioni di installazione del bruciatore sul generatore. Il pannello frontale del programmatore, che gestisce tutte le funzioni, è semplice e immediato da utilizzare per l'utente. I due display centrali visualizzano le temperature misurate dalle sonde dell'acqua di caldaia e dell'acqua del bollitore nonché gli allarmi e lo stato di funzionamento con l'ausilio dei led che si illuminano; i pulsanti permettono di regolare le temperature di set-point, di selezionare la potenza istantanea erogata su uno dei 5 livelli di potenza preimpostati e il differenziale di modulazione. E' disponibile inoltre una seconda versione di quadro elettrico a parete con le stesse caratteristiche.